


CABLE-BLIDENT-10M/S2500


Стандартная версия кабеля BLident – Соединитель кабельный



Характеристики

- 4-жильный., AWG 24 / 22
- Материал оболочки: ПУР, цвет: желтый
- Без галогенов и веществ снижающих адгезию.
- Экран: Алюминиевая фольга, медная луженая оплетка
- Диаметр оболочки: 6,4 мм
- Для подвижных кабельных треков, маслостойкий, с высокой гибкостью
- Кабель UL Style 20963
- Без оконцовки
- Без оконцовки
- Длина кабеля: 10 м

Сечение кабеля



Технические характеристики

Тип	CABLE-BLIDENT-10M/S2500
ID №	100019086
Момент затяжки	0.6 ... 1 Нм (соблюдайте макс. значения крутящего момента!)
Кабель	
Сетевой протокол	S2500
Диаметр кабеля	Ø Ø 6.4 мм
Длина кабеля	10 м
Оболочка кабеля	PUR (ПУР), Желтый
Экран	да
Кабельный сердечник	
Ядро поперечного сечения центр силового кабеля	2 x 0.2 мм ²
Ядро поперечного сечения	2x 0.34 мм ²
Цвета проводов	Power: BN, BU Data: WH, BK
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	30 В
DC устойчивость (петля)	103 Ом/км
Ном. Полное сопротивление	135 Ω
номинальная электрическая емкость	50 pF/m
Механические и химические свойства	
Радиус изгиба (гибкое применение)	≥ 8 x Ø
Связанные циклы	≥ 1 миллион
в состоянии покоя	-40 °C...+90 °C

Технические характеристики

в движении..... -25 °C...+90 °C

Другие характеристики

Для использования в тяговых цепях да

Без галогенов да

Сертификаты Кабель UL-Style 20963