
Фотоэлектрический датчик
DS186E W/30

- **Рабочее напряжение: 10…30 В =**

Тип	DS186E W/30
Идент. №	3076746
Функция	Оппозитный датчик
Длина волны	940 нм
Диапазон	0…20000 мм
Температура окружающей среды	-20…+70 °C
Рабочее напряжение	10…30 В =
Остаточная пульсация	< 10 % U_{ss}
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 100 мА
Защита от короткого замыкания	да
Защита от обратной полярности	да
Задержка готовности	≤ 100 мс
Конструкция	Прямоугольный с резьбой, DS18
Размеры	31.1 x 15 x 47.9 мм
Диаметр корпуса	Ø 18 мм
Материал корпуса	Пластмасса,Термопластичный материал
Электрическое подключение	Кабель, ПВХ
Длина кабеля	9 м
Количество проводников	2
Степень защиты	IP67
Индикация коэффициента усиления	светодиод

Схема подключения



Edition • 2020-11-19T18:03:21+01:00

Hans Turck GmbH & Co.KG ● D-45472 Mülheim an der Ruhr ● Witzlebenstraße 7 ● Tel. 0208 4952-0 ● Fax 0208 4952-264 ● more@turck.com ● www.turck.com