


FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9

Круглый разъем M12 x 1 – Разборный разъем

Штекерный разъем M12 x 1, прямой



Технические характеристики


|                                                     |                                                         |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Тип                                                 | FW-M12ST5W-G-ZF-ME-SH-9                                 |
| ID №                                                | 6604211                                                 |
| Разъем А                                            | Штекерный разъем, M12 x 1, Прямой                       |
| Кол-во контактов                                    | 5                                                       |
| Контакты                                            | Металл, CuZn, Позолоченные                              |
| Подложка контактов                                  | Пластмасса, РА, Черный                                  |
| Ручка                                               | Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием |
| Соединительная гайка/винт                           | Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием |
| Уплотнитель                                         | Пластмасса, FPM/FKM                                     |
| Резьбовое уплотнение                                | пластмасса, NBR                                         |
| Резьбовое уплотнение                                | M18 x 1                                                 |
| Внешний диаметр кабеля                              | мин. 7 мм...9 мм                                        |
| Поперечное сечение проводника/прижимная способность | 0.14...0.75 мм <sup>2</sup>                             |
| Тип соединения                                      | Зажимное пружинное соединение                           |
| Механический срок службы                            | > 100 Циклы коммутации                                  |
| Класс защиты                                        | IP67, (привинчены друг к другу)                         |
| Сетевой протокол                                    | PROFIBUS-DP                                             |
| Экран                                               | да                                                      |
| Электрические характеристики +20 °C                 |                                                         |
| Номинальное напряжение                              | 125 В                                                   |
| Ток                                                 | 4 А                                                     |
| сопротивление изоляции                              | ≥ 10 <sup>8</sup> Ом                                    |
| прямое сопротивление                                | ≤ 5 мОм                                                 |

Характеристики



- Для использования в сетях PROFIBUS-DP
- до 12 Мбит/с
- Экранирование пружинной спиралью
- В-код
- Металлический корпус
- Зажимные клеммы
- 5-контакт.
- Резьба M18 x 1, метр.
- Диаметр кабеля 7.0...9.0 мм

Назначение контактов



Конфигурация контактов

## Технические характеристики

### Механические и химические свойства

|                   |                 |
|-------------------|-----------------|
| в состоянии покоя | -40 °C...+85 °C |
|-------------------|-----------------|