


BS5231-0

Принадлежности для датчиков и актуаторов – Разборный разъем

Штекерный разъем M8 × 1/Ø 8 мм, угловой



Технические характеристики


Тип	BS5231-0
ID №	6901110
Разъем A	Штекерный разъем, M8 × 1, Угловой
Кол-во контактов	3
Контакты	Латунь, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный
Ручка	Пластмасса, PBT, Черный
Соединительная гайка/винт	Цинк, литье под давлением, GD-Zn, С никелевым покрытием
Резьбовое уплотнение	пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	M11 × 0,75
Внешний диаметр кабеля	мин. 3.5 мм...5 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...0.25 мм ²
Тип соединения	Контакт под пайку
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	60 В
Ток	4 А
прямое сопротивление	≤ 3 мОм

Характеристики



- Металлическая стяжная гайка
- Класс защиты IP67
- Под пайку
- Разборный соединитель
- Механическое соединение M8/Ø 8 мм
- Угловая конструкция
- 3-конт.
- Метр. резьба M11 × 0.75
- Кабельный ввод 3,5...5,0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-40 °C...+85 °C
в движении.....	-40 °C...+85 °C