


BWS8151-0

Принадлежности для датчиков и актуаторов – Разборный разъем


Гнездовой разъем M12 × 1, прямой



Характеристики

- Металлическая соединительная гайка
- Степень защиты IP67
- Винтовые клеммы
- В-код
- 5-контакт.
- PG7 резьба
- Пучок кабеля 4.0...6.0 мм

Назначение контактов



Технические характеристики

Тип	BWS8151-0
ID №	6904620
Разъем A	Гнездовой разъем, M12 × 1, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	CuZn, Покрытие Optalloy
Подложка контактов	Пластмасса, РА, Черный
Ручка	Пластмасса, РА, Черный
Соединительная гайка/винт	Пластмасса, РА, Черный
Уплотнитель	Пластмасса, FPM/FKM
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG7
Внешний диаметр кабеля	мин. 4 мм...6 мм
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 50 Циклы коммутации
Класс защиты	IP67, (привинчены друг к другу)
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	125 В
Ток	4 А
сопротивление изоляции	≥ 10 ⁸ Ом
прямое сопротивление	≤ 8 мОм

Конфигурация контактов

Технические характеристики

Механические и химические свойства

в состоянии покоя	-25 °C...+85 °C
-------------------	-----------------