


BS4151-0/13.5
Аксессуары для шин – Разборный разъем
Штекерный разъем 7/8", прямой



Технические характеристики


Тип	BS4151-0/13.5
ID №	6904716
Заменяет	6914513
Разъем А	Штекерный разъем, 7/8"-16 UN, Прямой
Кол-во контактов	5
Контакты	Металл, CuZn, Позолоченные
Подложка контактов	Пластмасса, PA 66 (UL 94 HB), Черный
Ручка	Пластмасса, PBT(UL 94 V0), Черный
Соединительная гайка/винт	С никелевым покрытием
Уплотнитель	Пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	пластмасса, NBR
Резьбовое уплотнение	PG13.5
Внешний диаметр кабеля	мин. 10 мм...12 мм
Поперечное сечение проводника/прижимная способность	0.14...1.5 мм ²
Тип соединения	Соединение под винт/под зажим
Механический срок службы	> 100 Циклы коммутации
Степень загрязненности	3
Класс защиты	IP67
Сетевой протокол	DeviceNet CANopen
Экран	нет
Электрические характеристики +20 °C	
Номинальное напряжение	600 В
Ток	9 А

Характеристики




- Для использования в сетях DeviceNet и - CANopen, а также для питания
- Винтовая клемма
- Металлическая стяжная гайка
- Сертификат UL
- 5-контакт.
- Ввинчиваемая резьба PG13.5
- Кабельный ввод 10,0...12,0 мм

Назначение контактов



Fieldbus

Питание



Технические характеристики

прямое сопротивление $\leq 3 \text{ МОм}$

Механические и химические свойства

в состоянии покоя $-25 \text{ °C} \dots +85 \text{ °C}$

в движении..... $-25 \text{ °C} \dots +85 \text{ °C}$