




- Прямоугольный, высота 60 мм
- Активная поверхность спереди
- Пластмасса, ABS
- Устройство подходит для использования только в Республике Корея/Южной Корее (KOR) при 917... 920,8 МГц

Соединители .../S2503

Соединители .../S2500

Соединители .../S2501

Принцип действия

Ультра высокочастотные (UHF) головки чтения/записи формируют рабочую зону, размер которой зависит от комбинации головки чтения/записи и носителя.

Дистанции чтения/записи, упомянутые здесь, представляют только стандартные значения измеренные в лабораторных условиях без влияния различных материалов.






Достижимые расстояния могут изменяться в зависимости от допусков компонентов, условий монтажа, условий окружающей среды и свойств материалов, особенно при установке в металле.

В соответствии с этим необходимы испытания системы в реальных условиях (особенно в отношении скоростного чтения/записи)!





Из-за более высоких энергетических потребностей транспондера при записи, расстояние уменьшается примерно на 40-60% от диапазона считывания.

Тип	TN917-Q120L130-H1147
Идент. №	7030537
Электрические параметры	
Рабочее напряжение	12...24 В =
Номинальный рабочий ток (DC)	≤ 1000 мА
Передача данных	Переменное электромагнитное поле
Технология	UHF (860...960 MHz)
Регион использования (УВЧ)	Корея (917...920,8 МГц)
Стандарты радиосвязи и протокола	ISO 18000-6C EPCglobal Gen 2
Расстояние между портами	200 кГц
Выходная мощность	≤ 0.5 Вт (ЭИМ), с настройкой
Поляризация антенны	по часовой стрелке
Полуширина диаграммы направленности	110 °
Выходная функция	4-проводн., Запись/чтение
Сетевой протокол	Подключение к RFID-интерфейсу
Механические характеристики	
Условия монтажа	Не заподлицо
Температура окружающей среды	-20...+50 °C
Конструкция	Прямоугольный
Размеры	130x120x60мм
Материал корпуса	Алюминий, AL, Серебряный
Материал активной поверхности	пластмасса, ABS, черн.
Вибростойкость	55 Гц (1 мм)
Ударопрочность	30 g (11 мс)
Степень защиты	IP67
Электрическое подключение	Разъем, M12 × 1
MTTF	51 лет в соответствии с SN 29500-(Изд. 99) 40 °C
Индикатор рабочего напряжения	светодиод, зел. / жел. / крас.
Дисплей диагностики	с разными настройками
укомплектованное количество	1


Носитель информации

Размеры	Обозначение типа	Макс. диапазон обнаружения [м]	
		воздух	На металл
	TW865-928-Q20L58-B110 7030375		
	TW860-960-Q25L77-B-B112 7030458		
	TW860-960-Q27L97-M-B112 7030464		
	TW902-928-R50-B110 7030404		
	TW860-960-L97-15-F-B44 7030524		

Носитель информации

Размеры	Обозначение типа	Макс. диапазон обнаружения [м]	
	Идент. №	воздух	На металл
	TW865-928-L76-18-21-F-M-B110 7030380		
	TW860-960-L110-70-C-HT-B138 7030412		
	TW860-960-L43-21-F-B38 7030592 TW860-960-L43-21-P-B38 7030623		
	TW860-960-L73-17-F-B40 7030593 TW860-960-L73-17-P-B40 7030620		
	TW860-960-L97-27-F-B44 7030618 TW860-960-L97-27-P-B44 7030619		

Носитель информации

Размеры	Обозначение типа	Макс. диапазон обнаружения [м]	
	Идент. №	воздух	На металл
	TW860-960-L54-34-F-B38 7030621 TW860-960-L54-34-P-B38 7030622		
	TW860-960-L53-53-F-B44 7030624		

Аксессуары

Наименование	Идент. №		Чертеж с размерами
RH-Q240L280/ Q280L640	7030296	Монтажный зажим для головок чтения/записи UHF RFID TNxxx-Q175L200-H1147, TNxxx-Q240L280-H1147 и TNxxx-Q280L640-H1147	